




**Montageanleitung
Grillbob**

**Instruction sheet
Grillbob**



Geeignet für handelsübliche Gasflaschen
mit 5 kg und 11 kg

Adequate for standard gas bottle with
5 kg and 11 kg





1. Montage der Doppelrollen

Schrauben Sie die Rollenhalterungen mit den im Lieferumfang befindlichen Kreuzschlitzschrauben an die vorgesehenen Aussparungen. Drücken Sie die Doppelrollen in die Aufnahme bis Sie auf Widerstand stoßen.

1. Assembly of double wheels

Use the provided cross-head screws to screw the wheels' support in the designated spaces. Press the wheels in their supports until you notice a resistance.



2. Einsetzen der Gasflasche


Achten Sie vor dem Einsetzen der Gasflasche darauf, dass die Feststellbremse der Doppelrolle betätigt wurde. Der Grillbob verfügt am Boden der Innenseite über 2 Aussparungen für einen festen Sitz der 5 kg und 11 kg Gasflaschen.

2. Insertion of gas bottle

Prior to insertion of the gas bottle make sure to lock the fixing-brake on the double wheel. In order to permit the gas bottle a secure stand the "Grillbob" has 2 spaces (one for 5 kg bottles another for 11 kg bottles) on the bottom of its interior.

Öffnen Sie den Deckel und heben Sie die Gasflasche vorsichtig in den Grillbob. Achten Sie darauf, dass das Auslassventil in Richtung der Aussparung an der Rückseite positioniert ist.

Lift the cover and put the gas bottle carefully into the "Grillbob". Make sure that the gas valve is facing the space on the rear side.



3. Anschließen des Druckminderers an die Gasflasche

Bitte achten Sie beim Anschließen genau auf die Bedienungsanleitung der Gasflasche, bzw. des Druckminderers. Schließen Sie den Druckminderer so an, dass der Gasschlauch anschließend ohne abzuknicken aus dem Grillbob geführt werden kann.

3. Connecting the pressure regulator to the gas bottle

Please exactly follow the installation instructions included with your gas bottle respectively your pressure regulator. Connect the pressure regulator in such a way that the gas hose can be headed out of the "Grillbob" without kinking.

Verbinden Sie nun nach Herstellerangaben den Gasschlauch mit dem Druckminderer und führen Sie diesen durch die Aussparung an der Rückseite.

Now connect the gas hose to the pressure regulator according to the manufacturer's instructions and head the hose through the space on the rear side.



4. Verschließen des Grillbobs

Setzen Sie nun den Deckel auf die obere Öffnung des Grillbobs. Bitte achten Sie auf den richtigen Sitz des Deckels, da dieser auf zwei gegenüberliegenden Seiten abgeflacht ist. Bei der Inbetriebnahme, bzw. beim Bewegen des Grillbobs ist unbedingt darauf zu achten, dass der Gasschlauch und die Gasflasche entsprechend den Herstellangaben genutzt werden (z.B. ohne Spannung, ohne Knick im Schlauch, etc.)

4. Locking up the „Grillbob“

Now put the cover on the "Grillbob's" superior aperture. As the cover is flattened on two opposite sides make sure to put it correctly. It is essential, that you use the gas hose and the gas bottle solely according to the manufacturer's instructions while turning on your BBQ and while moving the "Grillbob" (e.g. no tension on hose, hose not kinked, etc.)